

TUBERIA-MANGUERA

MALLAS AGRÍCOLAS

GEOTANQUES

ACCESORIOS

A photograph of an agricultural field at sunset. In the foreground, there is a large, circular, blue geotank. To its right, there are several rolls of black corrugated pipe and two large rolls of silver agricultural mesh. The background shows a field of young plants, a power line tower, and a sunset sky with clouds.

CATÁLOGO AGRÍCOLA

Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581


Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

geo
EXTRUPLAST





MALLA GANADERA



Especialmente diseñada para la construcción de cercos agrícolas y ganaderos. Se encuentra fabricada con alambre galvanizado con bajo contenido de carbono. Cuenta con uniones articuladas que permiten que la malla se adapte a las diversas variabilidades del terreno

■ PRESENTACIÓN

- 0.90
- 1.20


■ ROLLO

- 100 MT

MALLA OLIMPICA

Malla Tejida Olímpica Galvanizada, fabricada de alambre galvanizado, resistente a los efectos de corrosión en ambientes externos.

PRODUCTO	#	COCADA	ALTURA	LARGO
OLIMPICA	10	2	2.5	20
OLIMPICA	12	4	2.0	20
OLIMPICA	10	4	1.0	15
OLIMPICA	10	2	1.5	20
OLIMPICA	10	2	2.0	20
OLIMPICA	12	3	2.0	20
OLIMPICA	12	2	2.0	20




Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

MALLA ELECTROSOLDADA



Las mallas electrosoldadas se cruzan en forma perpendicular y están soldadas eléctricamente en todas sus intersecciones.

PRODUCTO	#	COCADA	ALTURA	LARGO
ELECTROSOLDADA	10	2	2.0	25
ELECTROSOLDADA	10	2	1.5	25
ELECTROSOLDADA	12	2	2.0	25
ELECTROSOLDADA	12	2	1.5	20
ELECTROSOLDADA	12	2	1.0	20

MALLA HEXAGONAL

Malla de celda hexagonal fabricada con alambre galvanizado, resistente a los efectos del medio ambiente. Usada en la construcción de granjas avícolas y jaulas de animales pequeños

■ PRESENTACIÓN

- 0.90 * 30

■ Peso

- 07 - 09 Kg



Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



ALAMBRE DE PUAS



Los rollos de alambre de púas son de alambre galvanizado, es un alambre económico y versátil aportando seguridad al perímetro cercado

■ PRESENTACIÓN

- 200MT

ALAMBRE CONCERTINA

La concertina sirve para proteger tu hogar o empresa con un vallado efectivo y con poder disuasorio ante la presencia de invasores y delincuentes con intenciones de entrar a la propiedad. Este producto está realizado en acero galvanizado, con puntas diamantadas de muy fácil instalación

■ PRESENTACIÓN

- 2.5 * 07



ALAMBRE GALVANIZADO



Es tratado térmicamente para acondicionarlo como alambre blando. Asimismo, al contar con recubrimiento de zinc, posee mayor resistencia contra la corrosión.

■ ROLLOS

- 50KG

Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



ALAMBRE PÚAS ANDINO

Es fabricado con alambre galvanizado simple y diseñado para climas secos. Es un alambre económico y muy versátil en su uso.

■ PRESENTACIÓN

- Rollos de 200 m.



ALAMBRE PÚAS MOTTO



Fabricado con alambre galvanizado triple, esto quiere decir que la capa de zinc es superior a la del alambre de púas corriente, lo que garantiza una mayor protección contra la corrosión.

■ PRESENTACIÓN

- Rollos de 200 m.

GRAPAS GALVANIZADAS

Se utilizan como medio de fijación de alambres de púas, mallas y alambres en postes de madera, para mayor corrosión.

■ PRESENTACIÓN

- 1 x 8 x 30kg



Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



MALLA ANTIPAJARO



Es una malla tipo red, resistente y ligera, fabricada con hilo de polietileno HD y con recubrimiento U.V.

■ PRESENTACIÓN

- 5.90 m x 1525

MALLA ANTIAFIDA

La Malla anti-Áfidos es una barrera física encargada de la protección de los invernaderos ante la posible entrada de insectos o microorganismos que puedan causar una pérdida en el cultivo ya sea por virus, plaga o ataque a las raíces.

■ PRESENTACIÓN

- 20 MESH
- 40 MESH
- 50 MESH
- 100 MESH



Contacto:


equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



MALLA DIAMANTE



Diseñada para el secado óptimo y homogéneo del grano de cacao y café, brinda protección anti-UV, resistencia a la humedad, evita la contaminación por contacto con el suelo y no afecta las propiedades organolépticas del grano.

AGROFILM

El agrofílm, también conocido como películas plásticas para invernaderos, es un material elaborado con polímeros 100% vírgenes que proporcionan grandes beneficios a los cultivos del sector agrícola.



■ PRESENTACIÓN

- Calibre 06 - 150 micras
- Calibre 08 - 200 micras
- Calibre 10 - 250 micras

Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



MALLA RASCHEL



Es un tejido de diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad, tratadas especialmente contra rayos ultravioleta (UV), que permite una duración de hasta cuatro temporadas de uso con excelentes propiedades mecánicas y gran estabilización de la luz y térmica

■ PRESENTACIÓN

- 65 %
- 80 %
- 90 %
- 95 %

■ Color

- Verde
- Negro

Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



GEOTANQUES



DIMENSIONES	VOLUMEN	ESPESOR	CAPACIDAD	CAPACIDAD DE CILINDROS	CAPACIDAD DE GALONES
2.9 Ø x 1.5H	10m ³	1.00mm	10.000 Lt	50	2642
		1.50mm			
4.1 Ø x 1.5H	20m ³	1.00mm	20.000 Lt	100	5283
		1.50mm			
5.0 Ø x 1.5H	30m ³	1.00mm	30.000 Lt	150	7925
		1.50mm			
5.8 Ø x 1.5H	40m ³	1.00mm	40.000 Lt	200	10567
		1.50mm			
6.5 Ø x 1.5H	50m ³	1.00mm	50.000 Lt	250	13209
		1.50mm			
7.1 Ø x 1.5H	60m ³	1.00mm	60.000 Lt	300	15850
		1.50mm			
8.2 Ø x 1.5H	80m ³	1.00mm	80.000 Lt	400	21134
		1.50mm			
9.0 Ø x 1.5H	95m ³	1.00mm	95.000 Lt	475	25096
		1.50mm			
10.1 Ø x 1.5H	10.1m ³	1.00mm	120.000 Lt	600	
		1.50mm			

Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



MANGUERA HDPE



Manguera de polietileno, están diseñadas para resistir altos niveles de presión de riego.

■ PRESENTACIÓN

- 1/2"
- 1"
- 2"
- 4"

CODO MANGUERA-MANGUERA

Los codos para tubería, son considerados como un accesorio que se instala entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm



Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



TAPON SIMPLE



Las tapas de compresión, se utilizan para empalmes rápidos y seguros, por lo cual presenta una tapa versátil permitiendo al instalador realizar reparaciones.

■ PRESENTACIÓN

- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 90 mm

ROSCA HEMBRA

Las roscas hembras están en el interior. El género no afecta la funcionalidad de la rosca. Simplemente sirve como clasificación entre ambas conexiones.

- 20mm x 1/2"
- 25mm x 3/4"
- 32mm x 1"
- 40mm x 1 1/4"
- 50mm x 1 1/2"
- 63mm x 2"
- 90mm x 3"
- 110mm x 4"



ROSCA MACHO



Se utilizan para unir la tubería con un accesorio que tenga rosca, como un filtro o una válvula de aire.

- 20mm x 1/2"
- 25mm x 3/4"
- 32mm x 1"
- 40mm x 1 1/4"
- 50mm x 1 1/2"
- 63mm x 2"
- 90mm x 3"
- 110mm x 4"

Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



TEE MANGUERA



El tubo HDPE/polietileno es impermeable a la corrosión, tiene un bajo efecto de ensuciamiento y baja rugosidades adaptable a diversas topografías de terrenos pudiendo trasladar fluidos líquidos a largas distancias.

■ PRESENTACIÓN

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm
- 90mm x 90mm
- 110mm x 110mm

UNIÓN ENLACE RECTO

Para conexión Directa a Manguera
Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías.

■ PRESENTACIÓN

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm
- 90mm x 90mm
- 110mm x 110mm



VALVULA RAMAL



La valvula ramal dentada es perfecta para controlar el flujo de agua e ideal para conexiones con manguera ciega y goteo.

■ PRESENTACIÓN

- 16 mm

Contacto:

equipoventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



GEOMEMBRANA HDPE

Las Geomembranas son soluciones en forma laminar, continua y flexible, utilizadas como barrera impermeable de líquidos u otros fluidos en proyectos ambientales o de ingeniería civil, específicamente diseñadas para condiciones expuestas a rayos UV.



■ ESPESORES

- 0.50 MM
- 0.75 MM
- 1.00 MM
- 1.50 MM
- 2.00 MM

GEOTEXTIL

Una membrana geotextil es un elemento laminar de frecuente uso en la construcción civil. Todos se componen de polímeros geosintéticos.

■ GRAMAJE

- 200 GR
- 270 GR
- 300 GR
- CLASE 2



Contacto:

equipo.ventas@geoextruplast.com

982 448 581

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco